


CO.B.EM.srl
Costruzioni meccaniche

AMFC3



CO.B.EM. Costruzioni meccaniche S.r.l.
Piazza Giolitti,437- 51036 Larciano (Pistoia) tel-fax+039 0573-849102



CO.B.EM. Costruzioni Meccaniche Srl

Piazza Giolitti, 437 - 51036 Larciano (Pt) - Italia
Telefono/Fax +039 0573/849102
e-mail: info@cobemsrl.it



Macchina tipo AMFC3 per la formazione di mop a filo continuo in cotone e microfibra CICLO SEMIAUTOMATICO.

Composta di:

- Basamento in lamiera.
- Rotore con comando elettronico di velocità.
- Assemblaggio pneumatico.
- Carico dei 2 pezzi in plastica (cappuccio e forcina), manualmente tramite caricatori orizzontali.

Caratteristiche:

- La macchina è predisposta per caricare n. 10 fili con rispettivo controllo di rottura filo e controllo giri rotore.
- Lunghezza massima della matassa cm. 80.
- Potenza installata Kw 1,7.
- Produzione media con 10 fili 340 Pz/h.
- Impostazione giri rotore da TOUCH SCREEN

Dimensioni macchina: · Lunghezza 2020mm. · Larghezza 1200mm. Altezza 2060mm. · Peso Kg. 850



AMFC3 type machine for forming mop continuous thread of cotton and microfiber SEMIAUTOMATIC CYCLE..

Technical features:

- Sheet base.
- Rotor with electronic speed control.
- Pneumatic Assembly.
- Load the two plastic parts (cap and fork), manually by horizontal loaders.

Characteristics:

- The machine is designed to load 10 wires with their wire-break monitoring and control of rotor revolutions.
- Maximum length of 80 cm coil.
- Installed power Kw 1,7.
- Medium production with 10 wires 340 pcs / h.
- Setting of rotor revolutions by TOUCH SCREEN

Dimension overall: Length. 2020 - Width 1200 - Height 2060 - weight: Kg. 850



MFC3 tipo de máquina para la formación de la fregona hilo continuo de algodón y microfibra CICLO SEMIAUTOMATICO.

Compuesto por:

- base de hoja.
- rotor con control electrónico de velocidad.
- samblea neumático.
- nstale las dos piezas de plástico (tapa y el tenedor), manualmente a través de las cargadoras horizontales.

Características:

- a máquina está diseñada para cargar 10 cables con su seguimiento y control de las revoluciones del rotor de rotura de hilo.
- a longitud máxima de 80 cm de la bobina.
- w1,7 potencia instalada.
- a producción promedio con 10 alambres 340 pcs / h.
- juste de revoluciones del rotor por TOUCH SCREEN

Dimensiones: · Longitud 2020mm · · Ancho 1200 mm. Altura 2060 mm. · Peso 850 Kg

